

ALLUDOC SPECIAL

Prodotto per la pulitura di superfici in alluminio anche verniciate, leghe leggere e vetri.

Componenti principali	Acidi inibiti e tensioattivi anionici e non ionici
Aspetto fisico	Tixotropico
Colore	Opalescente paglierino
Peso specifico	1,028 kg/lit ± 0,005 kg/lit
pH	Acido
Biodegradabile	Oltre il 90%
Confezione	1 - 5 - 10 Kg/lit
Resa	200 - 250 ml/m ² circa

TIPO D'INTERVENTO

Pulitura delle superfici mediante l'azione emulsionante e detergente delle sostanze tensioattive contenute nel prodotto. Particolarmente indicato per la pulitura di facciate continue, in quanto il prodotto è adatto alla pulitura sia di parti alluminate sia di parti vetrate.

IMPORTANTE: per quanto riguarda i vetri a specchio, effettuare delle prove preventive prima di procedere con l'applicazione del prodotto.

APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione proteggere tutte le parti che possono essere danneggiate dal contatto del prodotto (quali, ad esempio, alcuni tipi di vetri a specchio).

- **L'intervento deve sempre iniziare dalla parte più alta del supporto da pulire.**
- Prima di applicare ALLUDOC SPECIAL, effettuare delle prove preventive diluendo il prodotto (1/1 - 1/2 - 1/3 - ...) con acqua, in funzione delle condizioni della superficie da trattare.
- Applicare il prodotto uniformemente a pennello.

IMPORTANTE: durante la fase di applicazione, evitare di far colare il prodotto sul supporto. Eventuali colature si noterebbero a lavori ultimati.

- Lasciare agire per circa cinque minuti.
- In seguito, rimuovere il prodotto mediante idropulitrice a pressione controllata. In alternativa rimuovere il prodotto utilizzando spugne NON abrasive e successivamente risciacquare con acqua corrente.
- Dopo la pulitura dell'alluminio, anche verniciato, proteggere lo stesso utilizzando il prodotto **PRALLUDOC SPECIAL**.

N. B.

Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardanti l'impatto ecologico e l'inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie.

MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA UTILIZZATA

La pulitura dell'attrezzatura deve essere effettuata con sola acqua corrente. Si raccomanda di intervenire alla fine dell'utilizzo.

NORMATIVA

Questo prodotto è classificato **pericoloso** in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Prima dell'utilizzo consultare la Scheda di Sicurezza.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Protezione obbligatoria degli occhi



Protezione obbligatoria delle mani



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso

Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.

AVVERTENZE

Dopo la pulitura dell'alluminio, proteggere lo stesso con il prodotto **PRALLUDOC SPECIAL**.
Su vetri a specchio effettuare delle prove preventive.

PRECAUZIONI

Operare a temperature superiori ai 5 °C e in ambienti accuratamente areati. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue, onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali il prodotto viene a contatto.

STOCCAGGIO

ALLUDOC SPECIAL può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno un anno.
Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 30°C.

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e nei preventivi lavori.

- L'azione detergente del prodotto deve rimuovere l'ossidazione presente sull'alluminio e lo strato di sporco presente sui vetri. Il prodotto non agisce sulla struttura chimica dei materiali ma ne esalta le caratteristiche intrinseche.

(Tipo ALLUDOC SPECIAL)

Caratteristiche generali:

- A base d'acidi inibiti e tensioattivi anionici e non ionici, biodegradabili oltre il 90%.
- Peso specifico: 1,028 kg/lt \pm 0,005 kg/lt

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.